

SCHEDA TECNICA


DF 22 INDUSTRIAL
VACUUM

DEPOLVERATORI ED ASPIRATRUCIOLI INDUSTRIALI

The **DF22** is a **portable industrial vacuum** with a **three-phase fan** for vacuuming **suspended dust** or it can be connected to **aluminum** and **PVC** cutting machine. The **DF22 industrial vacuum** from the **Depureco dust collectors' range** is fitted with an **excellent filtering surface** with an **M Class filtration efficiency** (1 micron). For this **vacuum cleaner**, a very effective **manual filter cleaning system** is fitted as standard. Thanks to a lever outside the filter chamber, the operator can **shake the filter** and make the dust drop directly into the bin. An **automatic piston filter shaking system** or **jet pulse filter cleaning system** can be installed on demand.

**POTENZA**
2,2 kW**SUPERFICIE**
24.000 cm²**CAPACITÀ**
65/100 Lt

HIGHLIGHTS



SUCTION UNIT

The vacuum is generated by an electric fan designed specifically to guarantee the best air flow while maintaining a good level of depression.



FILTERING UNIT

The filtration is guaranteed by an M class polyester filter. The star shape enables air to flow through the filter even when it is dirty. The fabric of the filter is classified as M Class (BIA | EN 60335-2-69). This means that all particles till 1 micron are stopped by the filter so as to protect the fan and the operator around the vacuum cleaner.



INLET WITH DEFLECTOR

The inlet deflector is specifically designed to convey the material towards the container. Connection flanges or reduction flanges of different diameters (100 - 200 mm) can be attached to the deflector according to requirements.



COLLECTION BIN

The material is collected inside a painted container equipped with a metal handle which enables the bin to be detached from the machine. Thanks to its 4 swiveling wheels, the bin can be easily moved and emptied. Each wheel is reinforced to guarantee maximum stability during handling.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	fan
Voltaggio	400V
IP	55
Massima portata d'aria	800 1.00001.400m3/h
Livello di rumorosità	73dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3HP
Classe di isolamento	F
Massimo vuoto	350 350 350mm/H2O
Depressione statica disponibile	340 320280

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	star filter
Classe EN 60335-2-69	M Class
Media	polyester
Pulizia filtro	manual shaker

MACCHINA

Bocca aspirante	100 120150Ø mm
Dimensioni	660 x 800mm
Altezza	1.630mm
Ciclone conico	incluso

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE


ACB
Filtro carboni attivi



ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



BFL
Filtro classe M 38.000 cm²



NOMEX
Filtro resistente 250° Celsius



PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

OPZIONI

SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI


PSC
Scuotifiltro Pneumatico



SP
Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
3 Cartucce poliestere antistatico
9 m² superficie filtrante

OPZIONI
ALTRE OPZIONI


100 LT
Contenitore 100 Lt.



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GRD
Messa a terra

ACCESSORI



P10095

FASCETTA METALLICA Ø 100MM

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 100 mm



P10095

FASCETTA METALLICA Ø 100MM

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 100 mm



P10095

FASCETTA METALLICA Ø 100MM

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 100 mm



P10095

FASCETTA METALLICA Ø 100MM

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 100 mm



P12300/120

FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 120MM

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 120 mm



P12300/120

FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 120MM

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 120 mm



P12300/120

FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 120MM

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 120 mm



P12300/120

FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 120MM

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 120 mm



P12335/100

RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM

Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF



P12335/100

RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM

Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF



P12335/100

RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM

Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF